

DM-133BW1-LAI

13.3 寸电子墨水屏智能电子站牌 系列



功能特性:

- 双稳态技术, 无电情况下, 画面内容保持;
- 绿色环保, 画面不更新时无耗电;
- 具有类似纸张质感的观看品质;
- 在阳光下清晰可视;
- 极低的功耗;
- 网络化平台管理;
- 超广视角, 舒适护眼, 无蓝光;
- 微环境检测;
- 支持 4G、有线以太网、WIFI 无线局域网;
- 工业级可靠性设计;

应用场景:

适用于可应用于公交站台、图书馆、博物馆、医院等需要减少光污染的场所, 以及没有市电供给的场所。

外形尺寸:

(尺寸图)

参数列表:

显示 屏规 格	型号	DM-133BW1-LAI
	规格	13.3 寸
	屏幕类	EPD 黑白
	显示 区域	单屏: 270.4 (H) × 202.8 (V) mm
	分辨率	单屏: 1600 (H) × 1200 (V) dot
	灰度等级	16 级
	反射率	40%
系统 规格	CPU	双核 ARM Cortex A7 1.0 GHz
	内存	DDR3 1G
	内置存储容量	EMMC 8GB
	板载背光	无
	网络	具备蓝牙+wifi 模块, 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。支持蓝牙 4.0 协议。 具备 3G 数据/4G 数据功能, 支持 WCDMA、EVDO、CDMA、GSM 频段
	图像旋转	支持 0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转 (可选)
	实时时钟	内置实时时钟供电电池、支持定时开关机
	接口设置	支持 USB 摄像头、MIPI CSI 摄像头、串口摄像头 4 个 USB HOST, 3 个 RS232, 1 个 RS485, 1 个
	触摸屏	支持红外、电阻、电容触摸屏 (可选)
	操作系统	Google Android 5.1 系统
系统管理	语言支持	中文、英文
	文件管理器	文件管理器
	原生生态 Android 系统, 开放 root 权限, 可进行产品定制 定时开关机 支持 OTA 远程升级	
物理 规格	供电电源	12V DC
	整机功耗	≤2.4W (12V 输入时, 不开前导光)
	背光功耗	0.6W—2.0W (可调)
	外观尺寸	305×240×26mm
	安装方式	壁挂
	整机重量	2.8Kg
	防护等级	IP65
	工作温度	-15—+65°C
	储存温度	-25—+75°C
湿度	≤80%, 无凝结	